Sagemcom

F@ST™ 2804, v7

Роутер ADSL2+ Wi-Fi N 2x2
2-PLAY HSI, IP HDTV,
FILE SHARING (2 USB), DLNA,
3G+/WiMax BACK UP

- Полная скорость ADSL2+
- 2 x USB порта
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2x2
- Доступ к мультимедиа контенту : протоколы DLNA media server, Samba, Webdav и UPnP
- 3G+ USB автоматическое резервирование канала
- Простая установка и настройка
- Совместимость с IP HDTV
- Удаленное управление по TR-069

Специально разработанный для розничного и SOHO рынков, роутер F@st2804, v7 предоставляет широкополосный доступ к сети Интернет через высокоскоростное соединение. Приобретая роутер F@st2804, v7 пользователь получает следующие преимущества:

- **Высокоскоростное подключение по телефонному кабелю, при этом телефон остается свободным**
- **Передача IPTV контента высокого разрешения на цифровую телевизионную приставку**
- **Предоставление доступа и управление и мультимедиа контентом**

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Роутер F@st2804, v7 обладает современным мощным центральным процессором, который позволяет получать доступ к сети Интернет на максимальной скорости, а также делает возможным просмотр нескольких IPTV каналов высокого разрешения одновременно.

СОВРЕМЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС

Роутер F@st2804, v7 совместим со спецификацией 802.11b/g/n WFA и обладает конфигурацией приемо-передающей части «2x2» – это позволяет получать реальную скорость соединения до 80 Мбит/сек. Роутер поддерживает современные протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2, фильтрацию по MAC адресам. В дополнение к этому роутер имеет функцию автоматического выбора радио канала и отдельную кнопку с индикатором обеспечивающую максимальную простоту и удобство подключения беспроводных устройств по протоколу WPS. Также роутер имеет дополнительную кнопку на корпусе для удобного включения беспроводного интерфейса.

ДОСТУП К МУЛЬТИМЕДИА КОНТЕНТУ

Для обеспечения доступа к мультимедийному контенту через любое устройство и в любое время, роутер F@st2804, v7 может работать в качестве DLNA сервера версии 1.5, поддерживающего протоколы Samba, Webdav и UPnP для передачи мультимедийного контента (фото, видео, музыка) по локальной сети. Наличие двух разъемов USB 2.0 Host позволяет предоставлять публичный доступ к внешнему USB накопителю, а также к USB принтеру.

ПОЛНОЦЕННЫЙ IP РОУТЕР

F@st2804, v7 поддерживает большинство современных IP сервисов, применимых к double-play роутерам:
- IPv6
- Full speed IP routing
- RIP V2/V3, IGMP proxy/snooping
- DHCP server/relay/client
- DNS server/relay, Dynamic DNS

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенный клиент TR-069 позволяет Оператору осуществлять полноценное управление и настройку роутера на стороне пользователя удаленно. Также для данной задачи могут быть использованы и стандартные средства: HTTP, FTP upgrade.

NAT и FIREWALL

F@st2804, v7 содержит брендмауер со следующими функциями:
- Stateful Packet Inspection
- Complete address/port/protocol filtering

Возможна настройка прохождения трафика через брендмауер и NAT для следующих приложений:
- VPN : PPTP или IPSec
- VoIP сервисы основанные на SIP и H.323
- Большинство популярных WEB приложений

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

CD диск, идущий в комплекте роутера F@st2804, v7, содержит мастер автоматической настройки, выполняющий конфигурацию роутера в полностью автоматическом режиме. Визуальный интерфейс мастера настолько прост и понятен, что воспользоваться им сможет даже ребенок. Также мастер содержит функцию диагностики, которая позволяет оперативно решать возникающие проблемы, и в случае необходимости предоставить необходимую информацию для службы технической поддержки Оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРФЕЙСЫ
- Сеть :
  - ADSL2+
  - Annex A or B (опция)
  - FTTH : ETH WAN (режим 3+1)
- Сторона пользователя :
  - 4 Eth 10/100BT
  - 2x USB host 2.0 (1 совместим с USB HDD)
  - Wi-Fi 802.11b/g/n 2x2, сертифицирован

БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
- WEP/WPA/WPA-2 PSK - AES
- WMM / WDS
- Easy Pairing (WPS)

ВОЗМОЖНОСТИ WAN
- ATM AAL-5
- До 8 PVC
- CBR/UBR/VBR
- OAM F4/F5 мониторинг

IP ФУНКЦИИ
- Основные:
  - NAT pass-through :
    - H.323 and SIP
    - PPTP, Ipsec
    - FTP,TFTP, SNMP, DirectX, AIM
    - Talk, IRC, Windows Media Player, MSN
  - UPnP
  - IPv4 / IPv6
  - IGMP snooping/proxy
  - FTP
  - HTTP/HTTPS/SSL
  - DHCP server/relay/client
  - DNS relay/server
  - Dynamic DNS
- Маршрутизация:
  - Static routing
- Firewall :
  - SPI firewall
  - Filtering port/address/protocol

МУЛЬТИМЕДИА
- DLNA 1.5
- Samba
- Webdav

УПРАВЛЕНИЕ
- Конфигурация: HTTP/HTTPS и CLI локально и удаленно
- TR-069

АДАПТЕР ПИТАНИЯ
- AC voltage 110-240V 50-60HZ

СЕРТИФИКАТЫ
- CE:
  - EN 60 950, EN 55022, EN 55024
- Radio ETS 300 328

РАЗМЕРЫ
- Размеры : 174 x 135 x 30 мм
- Вес : 270 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Температурный даипазон: 0°C to 45 °C
- Влажность: 5% - 85% (без конденсата)

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Используя внешний 3G USB модем, роутер F@st2804, v7 способен предоставить бесперебойный доступ к сети Интернет.
Когда основной канал (ADSL или WAN ETH) становится недоступен, роутер автоматически переключается на резервный канал 3G.

Sagemcom Broadband SAS
Официальное представительство в России: 117105, Москва
Варшавское шоссе, 26, офис 413
Тел : +7 (495) 762 38 00, 768 47 78 - Факс : +7 (495) 935 82 50

www.sagemcom.com

Sagemcom